

Cooling
The Vario cooling 400 series



GAGGENAU



Cooling

Freshness, extend it.

自分が心から満足するものに囲まれて生活することは、最高の贅沢だといえます。しかしそれらに出会うまでには時間がかかり、その間にもこだわりや要望は深まるばかりです。そんな期待に応えるためガゲナウは妥協することなく、常に最高水準を求めて技術開発を行なっています。

ガゲナウ製品の多くは手作業で作られ、流行に左右されることもなく、また非常に堅牢です。そしてそのことが何年にもわたる日常的なキッチンでの使用に耐えることができるということなのです。

食材の保存方法はその食材によって違います。熟成に時間がかかるものもあれば、非常に低い温度を好む食材もあります。また良質なワインや蒸留酒は、保存には低温が適していますが、実際に口にする時はまた違った適温があります。ガゲナウはこのような様々な`温度`に対する要求に応えるため、冷蔵庫には0℃に近い温度で正確な温度管理ができるフレッシュクーリングというゾーンを備えています。また、ほとんど振動がないという理想的な保管条件を実現したワインキャビネットもラインナップに揃えています。このようなすばらしい機能とそれらを実現する技術は、食にこだわる人々から高い評価を得ています。

パリオクーリング400シリーズの製品はいずれもガゲナウ独特のデザインスタイルで設計され、他とは比べものにならない機能と美しさを誇っています。ぜひご自身の目で秀でた冷却技術と優れたデザインの見事な融合をご覧ください。

The Vario cooling 400 series

パリオクーリング400シリーズの庫内はステンレスで覆われ、ガラス製の棚、アルマイト加工されたソリッドアルミのドアラック、熱伝導が良いこれらの素材は食品をしっかり冷却します。

照明は暖色LEDによるまぶしさが無い間接照明、ドアはハンドルを使用しないプッシュトゥオープンとハンドルを使用したプルオープンの2つの開閉アシスト機能を備えています。

ビルトイン冷蔵庫 RC 472 304

サイズ：W762mm 庫内容量：463ℓ
(W610mmのRC 462 304もございます)

主な特徴

- TFTタッチディスプレイ
- ダイナミック冷却システム
- 自動霜取機能
- 活性炭エアフィルター
- Star-Kによって認定されたレストモード
- 扉閉め忘れ表示／警告音およびドアロック表示
- ワイヤレスデジタルサービス(Home Connect)
- 高速冷却によるノーフロストテクノロジー
- 庫内温度は+2°C～+8°Cの範囲で調整可能
- 4つのガラス棚、そのうち3つは高さを調整可能
- 前面が透明で完全に引き出せる引き出し
- ドアラックを細かいピッチで高さ調整可能なフラットドアレールシステム
- 3つの高さ調節可能なドアラック
- フレッシュクーリングゾーンの湿度は手動で調整可能

ビルトインワインキャビネット RW 414 364

冷凍庫・冷蔵庫の左右両端に設置されています。
製品の詳細は09・10ページをご覧ください。

ビルトイン冷凍庫 RF 463 305

サイズ：W610mm 庫内容量：300ℓ

主な特徴

- TFTタッチディスプレイ
- ダイナミック冷却システム
- 自動霜取機能
- Star-Kによって認定されたレストモード
- 扉閉め忘れ表示／警告音およびドアロック表示
- ワイヤレスデジタルサービス(Home Connect)
- -30°Cで急速凍結するノーフロストテクノロジー
- 庫内温度は-16°C～-24°Cの範囲で温度調整可能
- 冷凍能力 ★★★★★
- 凍結容量 14kg/24時間
- 不具合発生後の保冷時間 10時間
- 4つのガラス棚、そのうち2つは高さを調整可能
- 前面が透明で完全に引き出せる2つの引き出し
- ドアラックを細かいピッチで高さ調整可能なフラットドアレールシステム
- 4つの高さ調節可能なドアラック
- アイスメーカー&アイスディスペンサー付き(キューブアイス生産 1.4kg/24時間)
- ディスペンサーからはキューブアイス・クラッシュアイス・冷水を取り出せます



ビルトイン冷凍冷蔵庫 RB 492 305

サイズ：W914mm 庫内容量：521ℓ
(W762mmのRB 472 305とW914mm観音開きタイプのRY 492 305もございます)

主な特徴

- TFTタッチディスプレイ
- ダイナミック冷却システム
- 自動霜取機能
- 活性炭エアフィルター
- Star-Kによって認定されたレストモード
- 扉閉め忘れ表示／警告音およびドアロック表示
- ワイヤレスデジタルサービス(Home Connect)

冷蔵庫：

- 高速冷蔵によるノーフロストテクノロジー
- 庫内温度は+2°C～+8°Cの範囲で調整可能
- 3つのガラス棚、そのうち2つは高さを調整可能
- 前面が透明で完全に引き出せる2つの引き出し
- ドアラックを細かいピッチで高さ調整可能なフラットドアレールシステム
- 3つの高さ調節可能なドアラック
- フレッシュクーリングゾーンの湿度は手動で調整可能

冷凍庫：

- -30°Cで急速凍結するノーフロストテクノロジー
- 庫内温度は-16°C～-24°Cの範囲で温度調整可能
- 冷凍能力 ★★★★★
- 凍結容量 16kg/24時間
- 不具合発生後の保冷時間 17時間
- アイスメーカー付き(キューブアイス生産 1.6kg/24時間)



ビルトイン冷凍庫 RF 471 304

サイズ：W762mm 庫内容量：429ℓ
(W762mmのRF 461 304とW457mmのRF 411 304
もごさいます)

主な特徴

- TFTタッチディスプレイ
- ダイナミック冷却システム
- 自動霜取機能
- 活性炭エアフィルター
- Star-Kによって認定されたレストモード
- 扉閉め忘れ表示／警告音およびドアロック表示
- ワイヤレスデジタルサービス(Home Connect)
- -30°Cで急速凍結するノーフロストテクノロジー
- 庫内温度は-16°C~-24°Cの範囲で温度調整可能
- 冷凍能力 ★★★★★
- 凍結容量20kg/24時間
- 不具合発生後の保冷時間14時間
- 4つのガラス棚、そのうち3つは高さを調整可能
- 前面が透明で完全に引き出せる引き出し
- ドアラックを細かいピッチで高さ調整可能なフラットドア
レールシステム
- 4つの高さ調節可能なドアラック
- アイスメーカー付き(キューブアイス生産 1.7kg/24時間)



完全に引き出し可能な冷凍庫引き出しと温かみのあるLEDの庫内灯



ダークアルマイト加工されたソリッドアルミ製のラック

The wine climate cabinets

このワインキャビネットは3つのゾーンに分かれており、それぞれに個別の温度設定ができます。非常に正確な温度設定ができ、設定された温度を正確に維持します。保管用、飲用、赤ワイン用、白ワイン用などそれぞれに最適な温度で収納することができます。

ビルトインワインキャビネット RW 466 364

サイズ：W610mm 収納本数：最大99本
(W457mmのRW 414 364もございます：2つの温度設定ゾーン／製品写真は03・04ページをご覧ください)

主な特徴

- 独立して制御可能な3つの温度設定ゾーン
- +5°C～+20°Cの正確な制御による一定温度
- 湿度制御
- ステンレススチールドア
- オーク材とアルマイト加工されたソリッドアルミ製の完全に引き出せるボトルトレイ
- TFTタッチディスプレイ
- 自動霜取機能
- 活性炭エアフィルター
- 紫外線保護
- Star-Kによって認定されたレストモード
- 扉閉め忘れ表示／警告音およびドアロック表示
- ワイヤレスデジタルサービス(Home Connect)
- 収納本数99ボトル
- 12段のボトルトレイ
 - 完全に引き出せるトレイ9段
 - マグナムボトルの収納にに適した3段
- 完全に引き出せるボトルトレイを追加または取り外しすることにより、柔軟な内部構成が可能
- ワインのプレゼンテーションごとに5段階の調光が可能



ボトルトレイ

ボトルトレイはよけいな香りがワインに移らないよう、アルミと無塗装のオーク材のみで作られています。

また、デリケートなワインラベルを傷つけないようオーク材は丸い形状にしました。

大切なワインボトルを安定したトレイに美しく並べることができます。

ガゲナウのワインキャビネットを使えばワインの保管さえ芸術になってしまいます。

ボトルトレイは完全に引き出せるので、安全にボトルを取り扱うことができます。

オプションのシェルフには、ヒュミドールやデキャンター、栓の開いたボトルを立てて収納することができます。また、取り外しトレイとしてサーブにも使用できます。

The Vario cooling 400 series



Vario fridge-freezer combination

RY 492 305
ビルトイン冷凍冷蔵庫
幅 91.4cm
アイスメーカー付



Vario fridge-freezer combination

RB 492 305
ビルトイン冷凍冷蔵庫
幅 91.4cm
右吊元 ※扉吊元変更可
アイスメーカー付



Vario fridge-freezer combination

RB 472 305
ビルトイン冷凍冷蔵庫
幅 76.2cm
右吊元 ※扉吊元変更可
アイスメーカー付



Vario refrigerator

RC 472 304
ビルトイン冷蔵庫
幅 76.2cm
右吊元 ※扉吊元変更可



Vario refrigerator

RC 462 304
ビルトイン冷蔵庫
幅 61cm
右吊元 ※扉吊元変更可



Vario freezer

RF 463 305
ビルトイン冷凍庫
幅 61cm
左吊元
アイスディスペンサー付



Vario freezer

RF 471 304
ビルトイン冷凍庫
幅 76.2cm
左吊元 ※扉吊元変更可
アイスメーカー付



Vario freezer

RF 461 304
ビルトイン冷凍庫
幅 61cm
左吊元 ※扉吊元変更可
アイスメーカー付



Vario freezer

RF 411 304
ビルトイン冷凍庫
幅 45.7cm
左吊元 ※扉吊元変更可
アイスメーカー付

The wine climate cabinets



Vario wine climate cabinet


RW 466 364
ビルトインワインキャビネット
幅 61cm
右吊元 ※扉吊元変更可



Vario wine climate cabinet


RW 414 364
ビルトインワインキャビネット
幅 45.7cm
右吊元 ※扉吊元変更可

The special accessories



ボトルトレイ

RA 491 161/RA 491 661
RW414用/RW466用
オーク材とアルミ素材の
引き出しトレイ
棚を増やすのに最適



シェルフ

RA 492 160/RA 492 660
RW414用/RW466用
簡単に取り外し可能なオーク
フレームのシェルフ
オープンボトルやディキャンタ、
ヒュミドールの収納に最適



プレゼンター

RA 493 060
オーク材とアルミ製
ボトルを斜めに飾る時に最適




ボトルサポート

RA 498 140/RA 498 640
RW414用/RW466用
オーク材のラック
固定仕切り棚の上に直接ボトルを
収納するのに最適



ネジ穴カバーセット

RA 430 000
ネジ穴カバーセット (8個)



ストレージコンテナ

RA 430 100
透明な蓋付き



ヒーティングキット

RA 460 013
機器のジョイントに必要



ドアロック

RA 420 010
大切なワインボトルの
盗難対策に最適



ハンドルバー

RA 425 110
ステンレス製
幅 113.1 cm



ハンドルバー

RA 425 710
ステンレス製
幅 65.8cm



ハンドルバー

RA 425 910
ステンレス製
幅 81 cm



冷凍庫用ウォーターフィルター
タイプA※

冷凍庫の交換用
ウォーターフィルター



冷凍庫用ウォーターフィルター
タイプB※

冷凍庫の交換用
ウォーターフィルター

※フィルター接続部によりタイプが異なります。



ドア材 (ステンレス製)

RA 428 912/RA 421 912
ハンドルレス/ハンドル有り
RY 492用



ドア材 (ステンレス製)

RA 428 910/RA 421 910
ハンドルレス/ハンドル有り
RB 492用



ドア材 (ステンレス製)

RA 428 710/RA 421 710
ハンドルレス/ハンドル有り
RC 472用・RF 471用



ドア材 (ステンレス製)

RA 428 810/RA 422 610
ハンドルレス/ハンドル有り
RF 463用



ドア材 (ステンレス製)

RA 428 611/RA 421 611(L)・612(R)
ハンドルレス/ハンドル有り (左)・(右)
RW 466用

RA 428 610/RA 421 610
ハンドルレス/ハンドル有り
RC 462用・RF 461用

RA 428 110/RA 421 110
ハンドルレス/ハンドル有り
RF 411用

RA 428 111/RA 421 111(L)・112(R)
ハンドルレス/ハンドル有り (左)・(右)
RW 414用

Vario cooling appliances 400 series



型式	ビルトイン冷凍冷蔵庫			ビルトイン冷蔵庫			ビルトイン冷凍庫			ビルトイン冷凍庫	
	RY 492 305	RB 492 305	RB 472 305	RC 472 304	RC 462 304	RF 463 305	RF 471 304	RF 461 304	RF 411 304		
	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
寸法											
本体寸法 W×H×D	(cm) 90.8×212.5×60.8	90.8×212.5×60.8	75.6×212.5×60.8	75.6×212.5×60.8	60.3x 212.5×60.8	60.3x 212.5×60.8	75.6×212.5×60.8	60.3×212.5×60.8	45.1×212.5×60.8		
開口寸法 W×H×D	(cm) 91.4×213.4×65	91.4×213.4×65	76.2×213.4×65	76.2×213.4×65	61x 213.4×65	61x 213.4×65	76.2×213.4×65	61×213.4×65	45.7×213.4×65		
本体重量	(kg) 230	226	203	182	163	166	182	158	130		
梱包重量	(kg) 248	244	219	198	178	181	199	173	143		
最大重量 (中に物を入れた場合)	(kg) 622	616	433	564	555	401	483	401	300		
梱包サイズ W×H×D	(cm) 100×226×75	100×226×75	85×226×75	85×226×75	70x 226×74	70x 226×75	85×226×75	70×226×75	55×226×75		
タイプ											
冷蔵／冷凍／ワインキャビネット	●／●／-	●／●／-	●／●／-	●／-／-	●／-／-	-／●／-	-／●／-	-／●／-	-／●／-		
フレッシュケーリング 0℃／フレッシュケーリング<>0℃／フレッシュケーリング	-／●／●	-／●／●	-／●／●	●／-／●	●／-／●	-／-／-	-／-／-	-／-／-	-／-／-		
右ヒンジ／左ヒンジ／交換可	●／●／-	●／-／●	●／-／●	●／-／●	●／-／●	-／●／-	-／●／●	-／●／●	-／●／●		
ガラス扉／ドア材	-／○	-／○	-／○	-／○	-／○	-／○	-／○	-／○	-／○		
容積／消費データ											
庫内容量	(ℓ) 518	521	418	463	356	300	429	328	226		
- 冷蔵庫の庫内容量	(ℓ) 344	347	281	416	321	-	-	-	-		
- フレッシュケーリング 0℃の庫内容量／フレッシュケーリング<>0℃の庫内容量	(ℓ) 34	34	27	47	35	-	-	-	-		
- 冷凍庫	(ℓ) 140	140	110	-	-	300	429	328	226		
750mlのボトル収納本数	(本) -	-	-	-	-	-	-	-	-		
エネルギー効率クラス1	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A++	A++	A++		
年間消費電力 (JIS C9801-2006年)	(kWh) 637	639	554	265	246	503	500	418	372		
騒音値	(dB (re 1 pW)) 42	42	42	40	40	42	42	42	42		
気候クラス	SN - T	SN - T	SN - T	SN - T	SN- T	SN- T	SN - T	SN - T	SN - T		
電圧 (トランスも必要)	(V) 200	200	200	200	200	200	200	200	200		
操作部											
TFTタッチディスプレイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
プッシュトゥオープン	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
言語表示	(ヶ国語) 52	52	52	52	52	52	52	52	52		
特徴											
キューブアイス／アイス・ウォーターデイスベンサー／クラッシュアイス／冷水	●／-／-／-	●／-／-／-	●／-／-／-	-／-／-／-	-／-／-／-	●／●／●／●	●／-／-／-	●／-／-／-	●／-／-／-		
フレッシュケーリングゾーンの温度コントロール	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
フレッシュケーリングゾーンの湿度コントロール	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
庫内の温度設定ゾーン	(箇所) 4	4	4	3	3	1	1	1	1		
庫内温度表示 庫内／庫外	●／-	●／-	●／-	●／-	●／-	●／-	●／-	●／-	●／-		
正確な庫内の温度の維持	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ノーフロストテクノロジー	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
自動霜取り：冷蔵庫／フレッシュケーリング／冷凍室	●／●／●	●／●／●	●／●／●	●／●／-	●／●／-	-／-／●	-／-／●	-／-／●	-／-／●		
プレゼンテーション庫内灯	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ドアロック	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
湿度調節	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
活性炭エアフィルター	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
低振動設計	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
UVカット	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ステンレスの庫内	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
パケーションモード	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
不具合の表示／警告音	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●	●／●		
扉閉め忘れ表示／警告音およびドアロック表示	-／●	-／●	-／●	-／●	-／●	-／●	-／●	-／●	-／●		
ワイヤレスデジタルサービス (Home Connect) ※	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
冷蔵庫											
急冷	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
ダイナミック冷却システム	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
棚の数	(個) 4	3	3	4	4	-	-	-	-		
コンテナ／庫内引出し	(個) 2	2	2	3	3	-	-	-	-		
ドアラック	(個) 6	3	3	4	4	-	-	-	-		
卵入れ	(卵の個数) 18	18	18	18	18	-	-	-	-		
ワインキャビネット											
最多棚数	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ボトルトレイ (完全に引出し可能)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
棚：完全に引き出し可能／引出し可能／稼働可能	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
マグナムボトルの収納	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
デキャンタ、開封後のボトル、ヒュミドール	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
冷凍庫											
スーパーフリージング	●	●	●	-	-	●	●	●	●		
冷凍性能	(kg／24時間) 16	16	14	-	-	14	20	18	16		
不具合発生後の保冷時間	(時間) 17	17	17	-	-	10	14	13	10		
庫内コンパートメント	-	-	-	-	-	4	5	5	5		
庫内バスケット、コンテナ、引出しの数	(箇所) 2	2	2	-	-	2	2	2	2		
ドアラック	-	-	-	-	-	-	4	4	4		
アイスバスケット、キューブアISTレイ	1	1	1	-	-	1	1	1	1		
接続											
水道管接続	●	●	●	-	-	●	●	●	●		
ドア材 (オプション)											
ハンドルレス (ステンレス製)	RA 428 912	RA 428 910	RA 428 712	RA 428 710	RA 428 610	RA 428 810	RA 428 710	RA 428 610	RA 428 110		
ハンドル付き (ステンレス製)	RA 421 912	RA 421 910	RA 421 712	RA 421 710	RA 421 610	RA 422 610	RA 421 710	RA 421 610	RA 421 110		

●:付属品・標準装備
○:型番表記:別売品

※導入開始時期未定



型式	ワインキャビネット	ワインキャビネット
	RW 466 364	RW 414 364
	オープン価格	オープン価格
寸法		
本体寸法 W×H×D	(cm) 60.3×212.5×60.8	45.1×212.5×60.8
開口寸法 W×H×D	(cm) 61×213.4×65	45.7×213.4×65
本体重量	(kg) 165	140
梱包重量	(kg) 179	152
最大重量(中に物を入れた場合)	(kg) 571	377
梱包サイズ W×H×D	(cm) 70×226×75	55×226×75
タイプ		
冷蔵／冷凍／ワインキャビネット	-／-／●	-／-／●
フレッシュケーリング 0℃／フレッシュケーリング<0℃／フレッシュケーリング	-／-／-	-／-／-
右ヒンジ／左ヒンジ／交換可	●／-／●	●／-／●
ガラス扉／ドア材	●／○	●／○
容積／消費データ		
庫内容量	(ℓ) 366	269
- 冷蔵庫の庫内容量	(ℓ) -	-
- フレッシュケーリング 0℃の庫内容量／フレッシュケーリング<0℃の庫内容量	(ℓ) -	-
- 冷凍庫	(ℓ) -	-
750mlのボトル収納本数	(本) 99	70
エネルギー効率クラス1	A	A
年間消費電力 (JIS C9801-2006年)		
騒音値	(dB (re 1 pW)) 42	42
気候クラス	SN - T	SN - T
電圧(トランスも必要)	(V) 200	200
操作部		
TFTタッチディスプレイ	●	●
プッシュトゥオープン	●	●
言語表示	(ヶ国語) 52	52
特徴		
キューブアイス／アイス・ウォーターデイスベンサー／クラッシュアイス／冷水	-／-／-／-	-／-／-／-
フレッシュケーリングゾーンの温度コントロール	-	-
フレッシュケーリングゾーンの湿度コントロール	-	-
庫内の温度設定ゾーン	(箇所) 3	2
庫内温度表示 庫内／庫外	●／-	●／-
正確な庫内の温度の維持	●	●
ノーロストテクノロジー	●	●
自動霜取り：冷蔵室／フレッシュケーリング／冷凍室	●／-／-	●／-／-
プレゼンテーション庫内灯	5	5
ドアロック	○	○
湿度調節	●	●
活性炭エアフィルター	●	●
低振動設計	●	●
UVカット	●	●
ステンレスの庫内	●	●
バケーションモード	●	●
不具合の表示／警告音	●／●	●／●
扉閉め忘れ表示／警告音およびドアロック表示	-／●	-／●
ワイヤレスデジタルサービス (Home Connect) ※	●	●
冷蔵庫		
急冷	-	-
ダイナミック冷却システム	-	-
棚の数	(個) -	-
コンテナ／庫内引出し	(個) -	-
ドアラック	(個) -	-
卵入れ	(卵の個数) -	-
ワインキャビネット		
最多棚数	12	13
ボトルトレイ (完全に引出し可能)	●	●
棚：完全に引き出し可能／引出し可能／稼働可能	○	○
マグナムボトルの収納	●	●
デキャンタ、開封後のボトル、ヒュミドール	○	○
冷凍庫		
スーパーフリージング	-	-
冷凍性能	(kg／24時間) -	-
不具合発生後の保冷時間	(時間) -	-
庫内コンパートメント	(箇所) -	-
庫内バスケット、コンテナ、引出しの数	(箇所) -	-
ドアラック	-	-
アイスバスケット、キューブアISTレイ	-	-
接続		
水道管接続	-	-
ドア材 (オプション)		
ハンドルレス (ステンレス製)	RA 428 611	RA 428 111
ハンドル付き (ステンレス製)	RA 421 611(L)／612(R)	RA 421 111(L)／112(R)

●:付属品・標準装備
○:型番表記:別売品

※導入開始時期未定

ガゲナウ・ビルトインキッチン機器
総輸入発売元
株式会社 N・TEC

本社
〒651-1411
兵庫県西宮市山口町名来2-23-7
TEL. 078-904-3101
FAX. 078-904-3102

東京支店
〒106-0044
東京都港区東麻布1-8-4
TEL. 03-5545-3877
FAX. 03-5545-3878

ショールーム オックス
〒659-0092
兵庫県芦屋市大原町6-16
TEL. 0797-32-3751
FAX. 0797-32-3781

東京ショールーム
〒106-0044
東京都港区東麻布1-8-4
TEL. 03-5545-3877
FAX. 03-5545-3878

